



- Impresora, copiadora, escáner, fax y archivo documental
- Velocidad: B/N 41 c.p.m, Color 41 c.p.m.
- Capacidad de papel: 1.100 hojas estándar y 5.600 máxima
- Alta calidad de impresión de 1.200 x 1.200 d.p.i de resolución
- Panel LCD táctil en color de 8.5" con previsualización de archivos almacenados y teclado opcional para la entrada de datos
- Alimentador reversible (RSPF) con una capacidad de 100 hojas que permite una velocidad de escaneo de 50 o.p.m en B/N y Color
- Liderando la industria de las soluciones para la seguridad en la protección de datos y documentos
- Sharp OSA 3.0 (Open Systems Architecture) permite la integración de las aplicaciones de red haciéndolas accesibles desde el panel LCD del MFP

La nueva MX-4100N ha sido cuidadosamente diseñada para un manejo fácil y un rendimiento excepcional. Esta MFP imprime imágenes con una calidad excelente y con un acabado profesional a una velocidad de 41 c.p.m tanto en color como en B/N. La pantalla táctil LCD color de 8,5" ofrece previsualizaciones de imágenes, incluso las más avanzadas funciones se pueden manejar de manera fácil e intuitiva. El teclado opcional permite una manera rápida y fácil entrada de datos mientras que el innovador acceso remoto al panel frontal se puede utilizar para PC basado en el control y configuración. La MX-4100N cuenta también con un RSPF con capacidad de 100 hojas que permite una velocidad de 50 originales por minuto, una generosa capacidad de papel; potentes herramientas de productividad, 80 GB de disco duro y una impresionante gama de opcionales. Todo diseñado con eficiencia. Y gracias a su diseño moderno, innovador esta MFP viste en la más contemporánea de las oficinas. □□□□□



General

- Velocidad del motor color ppm (A4): **41**
- Velocidad del motor ByN ppm (A4): **41**
- Velocidad del motor color ppm (A3): **19**
- Velocidad del motor ByN ppm (A3): **19**
- Tamaño del papel: Mín.-Máx.: **A5R - A3W**
- Peso del papel (g/m2): **55 - 256**
- Capacidad de papel: Estándar (hojas): **1100**
- Capacidad de papel: Máxima (hojas): **5600**
- Tiempo de calentamiento (seg.): **120**
- Memoria general mínima/máxima (MB): **1024 - 2048**
- Memoria impresora mínima/máxima (MB): **1024 - 2048**
- Disco duro: **STD**
- Capacidad del disco duro (GB): **80**
- Dúplex: **STD**
- Requisitos de alimentación - voltaje nominal local CA (Hz): **220 - 240V, 50/60Hz**
- Consumo de energía (kW): **1.84**
- Dimensiones (mm): **645 x 695 x 950**
- Peso (kg): **114**

Copiadora

- Tamaño de papel original (máximo): **A3**
- Tiempo de salida de la primera copia color (seg.): **6.7**
- Tiempo de salida de la primera copia ByN (seg.): **4.7**
- Clasificación electrónica estándar: **✓**
- Copia continua (número máximo de copias): **999**
- Resolución de escaneado ByN (ppp): **600 x 600**
- Resolución de escaneado color (ppp): **600 x 600**
- Resolución de impresión (ppp): **1200 x 1200**
- Gradación (niveles equivalentes) - ByN: **2**
- Gradación (niveles equivalentes) - Color: **256**
- Índice de zoom (%): **25 - 400**
- Índices de copia predefinidos: **10**

Alimentador de documentos

- Capacidad original (hojas): **100**

Escáner

- Escáner en red (estándar/opcional): **STD**
- Método de escaneado directo y remoto: ✔
- Resolución de escaneado directo (ppp): **100,200, 300,400, 600**
- Resolución de escaneado remoto (ppp): **75,100, 150,200, 300,400, 600,50 to 9600, custom**
- Formatos de archivo: **XPS, TIFF, PDF, encrypted PDF, high-compression PDF, JPEG (colour only)**
- Utilidades del escáner: **Network Scan Tool, Sharpdesk, Sharp TWAIN**
- Destinos de escaneado escritorio: ✔
- Destino de escaneado FTP, correo electrónico: ✔
- Destino de escaneado carpeta de red: ✔
- Destino de escaneado memoria USB: ✔

Impresora

- Resolución (ppp): **1200 x 1200**
- Resolución mejorada (ppp): **1200 x 1200**
- Impresora en red (estándar/opcional): **STD**
- Interfaz estándar/opcional:
STD USB 2.0,10Base-T/100Base-TX/1000Base-T
- SO compatible estándar: **Windows 98/ME/NT4.0 SP5 or later**
- Opciones de SO compatibles:
Mac OS 9.2.2/Mac OS X 10.2.8/10.3.9/10.4.11/10.5-10.5.1
- Protocolos de red: **TCP/IP (IPv4 and IPv6), IPX/SPX (NetWare), NetBEUI, EtherTalk (AppleTalk)**
- Protocolos de impresión: **LPR, Raw TCP (port 9100), POP3 (e-mail printing), HTTP, Novell Printserver application with NDS and Bindery, FTP for downloading print files, EtherTalk printing, IPP**
- Impresora emulación PDL estándar/opcional:
STD PCL 5c/6, OPT PS3 emulation, XPS
- Fuentes disponibles: **80 (PCL), 136 (PS3)**

Finalizador

- Capacidad de salida Max.: **500 - 4000**
- Grapado múltiple (hojas) Max.: **50**
- Encuadernación: ✔
- Desplazamiento offset: ✔
- Perforado: ✔

Archivo de documentos

- Archivo de documentos (estándar/opcional): **STD**
- Capacidad de archivado de documentos - carpetas principal y personalizada (páginas): **5500**
- Capacidad de archivado de documentos - carpeta de archivos rápida (páginas): **1700**
- Almacenamiento de trabajos: **Copy, print, direct print, scan, fax transmission**
- Carpetas de almacenamiento: **Quick file folder, main folder, custom folder (max. 1000)**
- Almacenamiento confidencial: ✔

Fax

- Fax (estándar/opcional): **OPT**
- Método de compresión: **MH/MR/MMR/JBIG**
- Protocolo de comunicación: **Super G3**
- Tiempo de transmisión (seg.): **2**
- Velocidad del módem (bps): **33,600 - 2,400**
- Resolución de transmisión:
STD 203.2 x 97.8 dpi/Extra Fine 406.4 x 391 dpi
- Tamaño de documento (mínimo): **A5**
- Tamaño de documento (máximo): **A3**
- Memoria (MB): **8**
- Niveles de escala de grises: **256**
- Registro de marcado; marcado rápido/urgente: **999**
- Transmisión por difusión (número máximo de destinos): **500**